



KRAFT&DELE
OPRAVNÁ SADA NA PROMÁČKLÉ KAROSERIE
KD10663



Vážený zákazníku!

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu, přejeme vám spokojenost s jeho použitím. Jste vlastníkem opravné sady na promáčklé karoserie vozidel. Zařízení se vyznačuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou. Jedná se o spolehlivé zařízení s rychlou instalací a vysokou účinností. Přestože je snadno použitelný, musí jeho provoz vyhovovat požadavkům následujících provozních pokynů a předpisů EHS platných v regionu, ve kterém je používáno.

1. Použití

Zařízení je navrženo tak, aby odstranilo prohlubně na karoserii vozidla, je možné pracovat na povrchích kovových karoserií, plastových nárazníků a hliníkových součástí. Je však třeba si uvědomit, že ne všechny prohlubně mohou být zcela vyrovnány a hliníkové prvky jsou nejobtížnější opravit z důvodu možnosti jejich křehkosti.

2. Popis zařízení

- Základna s držáky
- 6 výměnných adaptérů různých velikostí
- Špachtle
- Lahvička s praktickým rozprašovačem
- 5 tyčinek lepidla

3. Postup odstranění důlků

! POZOR! - Pro odstranění důlků jsou vhodné pouze díly bez předchozích oprav karoserie. Pokud byl nátěr obnoven tmelem, je absolutně zakázáno používat zařízení. To může vést k odtržení tmelu a způsobit větší poškození.

1. Vyčistěte povrch a poté jej odmastěte. Panel karoserie nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření. Vložte lepidlo do vhodné tavné lepící pistole a připojte lepící pistoli k napájení. (Lepící pistole není součástí balení)
2. Pomocí pistole naneste na vybraný adaptér horké lepidlo. Než lepidlo ztuhne, přitlačte adaptér do středu důlku. Odpojte pistoli ze zásuvky.
3. Umístěte adaptér do základny. Pomocí matice začněte opatrně vytahovat prohlubeň.

DŮLEŽITÉ: Pokud nejde prohlubeň vytáhnout jednorázovým postupem. Postup opakujte. Pokud se lepené spojení přeruší, vyčistěte adaptér a poté se vraťte ke kroku 2.